

Решения по управлению наружным освещением

AWADA

Интерфейс
управления
светильником

Разъем подключения
модуля управления
к светильнику

Питание модуля
управления
светильником

Обмен данными
со светильником

Возможность
расширения
функционала
светильника

LoRaWAN®



DALI DALI-2 D4i

Поддержка новейшего стандарта D4i гарантирует совместимость светильников и модулей управления на перспективу.




ZHAGA Book 18

Через специализированный выход драйвера светильника, что обеспечивает защиту модуля управления от импульсных перенапряжений.

По современному цифровому протоколу DALI-2: передача текущего уровня яркости светильника, диагностика, параметры индивидуальной настройки, установка времени для плавного включения.

Подключение датчиков движения и освещенности без дополнительных устройств.

PLC



DALI 0-10V PWM

Поддержка новейшего стандарта 0-10V и PWM гарантирует совместимость светильников и модулей управления на перспективу.

NEMA


NEMA 7-pin

Через встроенный в модуль источник питания. Это увеличивает размеры модуля и повышает тепловыделение.

Состояние светильника контролируется датчиком в модуле управления светильником. Информация от драйвера отсутствует.

Подключение датчиков движения и освещенности через дополнительные устройства.

GSMA™



DALI 0-10V PWM

Поддержка новейшего стандарта 0-10V и PWM гарантирует совместимость светильников и модулей управления на перспективу.

NEMA

NEMA 7-pin

Через встроенный в модуль источник питания.

Состояние светильника контролируется датчиком в модуле управления светильником. Информация от драйвера отсутствует.

Подключение датчиков движения и освещенности через дополнительные устройства.